

FLISEIMPRÆGNERING Hvid R2U

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Opfriskning, forsegling og styrkelse af betonfliser og betonbelægninger.
Kun til udendørs brug.

Generel vejledning

Sikkerhed/værnemidler

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi.
Se MSDS, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

Forberedelse

Behandling er kun beregnet til betonprodukter.
Materialer der ikke er egnet til behandling med Fliseimprægnering, bør afdækkes, såsom glas, metal og vegetation.
Fliserne skal være rene og tørre, før produktet påføres.
Har fliserne fornyelig været behandlet med algebekæmpelsesmidler, er det vigtigt, at rense fliserne med fliserens inden imprægnering.

Dosering

Klar til brug. Omrystes grundigt inden anvendelse og under brug.

Udstyr

Anvend en tryksprøjte, havesprøjte, malerrulle.
Alt brugt udstyr rengøres grundigt med varmt vand, straks efter brug.

Arbejdsmetode

Det er vigtigt at produktet omrystes/omrøres ofte undervejs i påføringsprocessen.
Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en hurtigere fordampning.

Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet.

Hvis et kraftigere udseende ønskes, gentages behandlingen.

Overskydende imprægnering i form af "vandpytter" eller blanke overflader, bør fordeles ud.

BEMÆRK: Produktet reagerer med metal og glas. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, helst varmt vand.

Det behandlede område kan benyttes efter 3-4 timer, når det er helt tørt. Det er vigtigt, at fliserne ikke udsættes for regn, de første 12-24 timer. Imprægneringen hærder op efter 1-2 dage ved min. 15°C. Hærder ikke ved temperaturer under 5°C.

Hvide udtræk kan i sjældne tilfælde forekomme på alle former for beton og betonfliser

Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 10-30°C.

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.

Produktdata:

Form	Væske
Farve	Hvid med bundfald
pH-værdi	11,3
vægtfylde	1,15 g/ml
Rækkeevne	5-7 m ² pr. liter
Dosering	Klar til brug
Tørretid	3-4 timer
Hærdetid	1-2 dage (min. 15°C)
Holdbarhed	2 år, efter åbning ca. 1 år

Klassificering:



Forårsager hudirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation

Signalord Advarsel

Flere oplysninger findes på

www.bollerupjensen.dk