

FACADEIMPRÆGNERING R2U

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Murstensvæg, teglsten og belægninger med brændte sten, granit sten og natur sten.

Generel vejledning

Sikkerhed/værnemidler

Se MSDS på hjemmesiden, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

Forberedelse

Overfladen skal være fast, ren, tør så der ikke er noget, der forhindrer produktet i at binde på overfladen.

Hvis overfladen er let fugtig ved behandling, er det vigtigt at det efterfølgende tørrer helt op.

Dosering

Klar til brug.

Produktet dækker 6 – 10 m²/liter, afhængigt af overfladens sugsevne

Udstyr

Anvend en lavtryksprøjte, airless sprøjte, malerrulle eller pensel. Udstyret skal være helt ren, inden anvendelse.

Alt brugt udstyr rengøres grundigt med varmt vand, efter brug.

Arbejdsmetode

Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en hurtigere fordampning og effekten forringes.

Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet. Det er vigtigt at imprægneringen ikke løber.

Imprægneringen bør være trængt ind i overfladen efter 10-30 minutter.

Mængden afhænger af overfladens sugsevne.

BEMÆRK:

Det er vigtigt, at det behandlede område ikke udsættes for regn de første 8-10 timer. Imprægneringen hælder op efter 1-2 dage ved min. 15°C. Hælder ikke ved temperaturer under 5°C.

Imprægneringen er diffusion åben (åndbart).

Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 10-30°C.

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.

Produktdata:

Form	Væske
Farve	Hvidlig
pH-værdi	8,2-8,3
vægtfylde	1,0 g/ml
Rækkeevne	6 - 10 m ² pr. liter
Dosering	Klar til brug
Tørretid	ca. 8 - 10 timer
Hærdetid	1-2 dage (min. 15°C)
Holdbarhed	2 år, efter åbning ca. 1 år

Klassificering:

Produktet er ikke klassificeret som farligt

Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk